



# 检测报告



报告编号 HXJC[2022]第 064 号

项目名称 贵州荣盛（集团）建材有限公司自行监测（第 1 季度）

报告编号 贵州荣盛（集团）建材有限公司

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司



## 说 明

- 1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效。
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责。
- 4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外），完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效。
- 5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15 日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告。
- 7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。
- 8、本报告一式 5 份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地 址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电 话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjjc@163.com

邮 编：562400

编 制： 李 晓 审 核： 赵元香  
签 发： 郭友松 签发日期： 2022.01.24

贵州荣盛（集团）建材有限公司自行监测报告

|                                          |       |                                           |                               |                   |          |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 委托单号： —                                  |       | 项目类别： 自行监测                                |                               |                   |          |
| 委托单位： 贵州荣盛（集团）建材有限公司                     |       |                                           |                               |                   |          |
| 监测内容                                     |       |                                           |                               |                   |          |
| 序号                                       | 监测类别  | 测点位置及样品编号                                 | 监测项目                          | 采样人员              | 采样日期     |
| 1                                        | 有组织废气 | 窑尾排口监测孔 22/064-1 <sup>#</sup> -0118-1/2/3 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞及其化合物及其相关参数。 | 吴光付<br>刘顺泽<br>余灿灿 | 1 月 18 日 |
|                                          |       | 窑尾排口监测孔 22/064-1 <sup>#</sup> -0118-4/5/6 | 氟化物及其相关参数。                    |                   |          |
|                                          |       | 窑头排口监测孔 22/064-2 <sup>#</sup> -0118-1/2/3 | 颗粒物及其相关参数。                    |                   |          |
|                                          |       | 厂界东侧 22/064-G <sub>1</sub> -0118-1/2/3/4  | 总悬浮颗粒物及其相关参数。                 |                   |          |
| 厂界南侧 22/064-G <sub>2</sub> -0118-1/2/3/4 |       |                                           |                               |                   |          |
| 厂界西侧 22/064-G <sub>3</sub> -0118-1/2/3/4 |       |                                           |                               |                   |          |
| 厂界北侧 22/064-G <sub>4</sub> -0118-1/2/3/4 |       |                                           |                               |                   |          |
| 2                                        | 无组织废气 | 氨罐区东侧 22/064-G <sub>5</sub> -0118-1/2/3/4 | 氨及其相关参数。                      |                   |          |
|                                          |       | 氨罐区南侧 22/064-G <sub>6</sub> -0118-1/2/3/4 |                               |                   |          |
|                                          |       | 氨罐区西侧 22/064-G <sub>7</sub> -0118-1/2/3/4 |                               |                   |          |
|                                          |       | 氨罐区北侧 22/064-G <sub>8</sub> -0118-1/2/3/4 |                               |                   |          |
| 3                                        | 厂界噪声  | 厂界东侧 22/064-N <sub>1</sub> -0118-1/2      | 1min 等效连续 A 声级                |                   |          |
|                                          |       | 厂界南侧 22/064-N <sub>2</sub> -0118-1/2      |                               |                   |          |
|                                          |       | 厂界西侧 22/064-N <sub>3</sub> -0118-1/2      |                               |                   |          |
|                                          |       | 厂界北侧 22/064-N <sub>4</sub> -0118-1/2      |                               |                   |          |

| 样品状态 |                                                                                                                                                                                       |            |                |    |       |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----|-------|--------------------|
| 序号   | 样品编号                                                                                                                                                                                  | 监测项目       | 规格             | 数量 | 状态    |                    |
| 1    | 22/064-1 <sup>#</sup> -0118-1/2/3<br>22/064-0 <sup>#</sup> -0118-1/2                                                                                                                  | 氨          | 50mL           | 5  | 比色管装  | 所有样品标签完好，<br>外观无损。 |
| 2    | 22/064-1 <sup>#</sup> -0118-4/5/6<br>22/064-0 <sup>#</sup> -0118-1/2                                                                                                                  | 氟化物        | 75mL+75mL+75mL | 5  | 聚乙烯瓶装 |                    |
|      |                                                                                                                                                                                       |            | 70mm           | 5  | 滤筒    |                    |
| 3    | 22/064-1 <sup>#</sup> -0118-1/2/3                                                                                                                                                     | 颗粒物、汞及其化合物 | 70mm           | 3  | 滤筒    |                    |
| 4    | 22/064-2 <sup>#</sup> -0118-1/2/3                                                                                                                                                     | 颗粒物        | 70mm           | 3  | 滤筒    |                    |
| 5    | 22/064-G <sub>1</sub> -0118-1/2/3/4、22/064-G <sub>2</sub> -0118-1/2/3/4<br>22/064-G <sub>3</sub> -0118-1/2/3/4、22/064-G <sub>4</sub> -0118-1/2/3/4                                    | 总悬浮颗粒物     | 90mm           | 16 | 滤膜    |                    |
| 6    | 22/064-G <sub>5</sub> -0118-1/2/3/4、22/064-G <sub>6</sub> -0118-1/2/3/4<br>22/064-G <sub>7</sub> -0118-1/2/3/4、22/064-G <sub>8</sub> -0118-1/2/3/4<br>22/064-G <sub>0</sub> -0118-1/2 | 氨          | 10mL           | 18 | 比色管装  |                    |

| 监测分析方法 |        |                                                         |                    |                   |                          |              |                   |          |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------|
| 类别     | 监测项目   | 分析方法                                                    | 检出限                | 计量单位              | 分析仪器                     | 仪器编号         | 分析人               | 分析时间     |
| 有组织废气  | 颗粒物    | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法<br>GB/T 16157-1996              | —                  | mg/m <sup>3</sup> | 崂应 3012H 型<br>自动烟尘（气）测试仪 | HXJC-L-04/31 | 吴光付<br>刘顺泽<br>余灿灿 | 1 月 18 日 |
|        | 二氧化硫   | 固定污染源废气 二氧化硫的测定<br>定电位电解法 HJ 57-2017                    | 3                  | mg/m <sup>3</sup> | EX125DZH 电子天平            | HXJC-X-42    |                   | 1 月 19 日 |
|        | 氮氧化物   | 固定污染源废气 氮氧化物的测定<br>定电位电解法 HJ 693-2014                   | 3                  | mg/m <sup>3</sup> | 崂应 3012H 型<br>自动烟尘（气）测试仪 | HXJC-L-04/31 |                   | 1 月 18 日 |
|        | 氨      | 环境空气和废气 氨的测定<br>纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009                   | 0.25               | mg/m <sup>3</sup> | 721 型可见分光光度计             | HXJC-X-08    |                   | 1 月 19 日 |
|        | 氟化物    | 大气固定污染源 氟化物的测定<br>离子选择电极法 HJ/T 67-2001                  | 0.06               | mg/m <sup>3</sup> | PXS-270 离子计              | HXJC-X-03    | 岑连富<br>潘 静        | 1 月 20 日 |
|        | 汞及其化合物 | 污染源监测 汞及其化合物的测定<br>原子荧光光度法<br>《空气和废气监测分析方法》<br>(第四版增补版) | 3×10 <sup>-6</sup> | mg/m <sup>3</sup> | AFS-921 原子荧光光度计          | HXJC-X-52    | 徐 露               | 1 月 20 日 |
| 无组织废气  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定<br>重量法 GB/T 15432-1995                   | 0.001              | mg/m <sup>3</sup> | EX125DZH 电子天平            | HXJC-X-42    | 梁 妹               | 1 月 19 日 |
|        | 氨      | 环境空气和废气 氨的测定<br>纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009                   | 0.01               | mg/m <sup>3</sup> | 721 型可见分光光度计             | HXJC-X-08    | 岑连富               | 1 月 19 日 |
| 噪声     | 厂界噪声   | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>GB 12348-2008                       | —                  | dB (A)            | AWA5680 型多功能声级计          | HXJC-L-15    | 吴光付<br>刘顺泽<br>余灿灿 | 1 月 18 日 |

| 质控监测结果 |      |                           |      |      |           |      |
|--------|------|---------------------------|------|------|-----------|------|
| 质控方式   | 质控指标 | 编号                        | 单位   | 监测结果 | 标准浓度      | 结果判定 |
| 质控样    | 氨氮   | GSB 07-3164-2014（2005141） | mg/L | 1.36 | 1.39±0.07 | 合格   |
| 质控样    | 氟化物  | GSB 07-1194-2000（201753）  | mg/L | 2.16 | 2.18±0.11 | 合格   |

| 标准气体校准结果 |                 |     |      |       |      |       |      |
|----------|-----------------|-----|------|-------|------|-------|------|
| 质控方式     | 质控指标            | 保证值 | 采样前  |       | 采样后  |       | 标准要求 |
|          |                 |     | 校准结果 | 相对误差% | 校准结果 | 相对误差% |      |
| 标准气体     | O <sub>2</sub>  | 6.0 | 5.9  | -1.67 | 6.0  | 0.00  | ≤±5% |
|          | SO <sub>2</sub> | 549 | —    | —     | 566  | 3.10  |      |
|          | NO              | 304 | 314  | 3.29  | —    | —     |      |
|          |                 | 708 | —    | —     | 715  | 0.99  |      |
| 校准情况     |                 |     | 合格   |       | 合格   |       | —    |

| 声级计校准结果     |              |      |              |      |            |
|-------------|--------------|------|--------------|------|------------|
| 校准声源值 dB(A) | 监测前校准值 dB(A) |      | 监测后校准值 dB(A) |      | 标准要求       |
|             | 校准结果         | 示值偏差 | 校准结果         | 示值偏差 |            |
| 94.0        | 94.0         | 0.0  | 94.3         | 0.3  | ≤±0.5dB(A) |
| 校准情况        | 合格           |      | 合格           |      | —          |

## 有组织废气监测结果

| 测点位置及<br>样品编号                                 | 监测项目       | 单位                | 脱硝前                |        |                    |        |        |        |                    |                    |      |       | 标准限值                                  | 达标情况 |   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|------|-------|---------------------------------------|------|---|
|                                               |            |                   | 脱硝后                |        |                    |        |        |        |                    |                    |      |       |                                       |      |   |
|                                               |            |                   | 1                  | 2      | 3                  | 4      | 5      | 6      | 均值                 | 最高浓度值              | 标准限值 | 达标情况  |                                       |      |   |
| 窑尾排口<br>监测孔<br>22/064-1#-<br>0118-1/2/3/4/5/6 | 含氧量        | %                 | 7.9                | 7.9    | 7.8                |        |        |        |                    |                    |      | 7.9   | —                                     | —    |   |
|                                               |            | 实测浓度              | mg/m <sup>3</sup>  | 704    | 698                | 703    |        |        |                    |                    |      |       | 702                                   | —    | — |
|                                               |            | 折算浓度              | mg/m <sup>3</sup>  | 590    | 585                | 585    |        |        |                    |                    |      |       | 587                                   | —    | — |
|                                               | 氮氧化物<br>排放 | kg/h              | 251.70             | 249.40 | 251.19             |        |        |        |                    |                    |      | 250.8 | —                                     | —    |   |
|                                               | 监测项目       | 单位                | 脱硝后                |        |                    |        |        |        |                    |                    |      |       | 《水泥工业大气污染物排放标准》<br>(GB 4915-2013) 表 1 |      |   |
|                                               | 平均流速       | m/s               | 7.1                | 6.8    | 7.5                | 7.1    | 7.0    | 6.9    | 7.1                | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 平均烟温       | °C                | 82.4               | 80.2   | 79.4               | 78.6   | 79.2   | 79.2   | 79.8               | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 烟气流量       | m <sup>3</sup> /h | 605563             | 585565 | 637997             | 611476 | 602711 | 590717 | 605672             | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 标干流量       | m <sup>3</sup> /h | 373639             | 363353 | 396563             | 379764 | 373674 | 366282 | 375546             | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 含氧量        | %                 | 8.1                | 8.2    | 8.1                | 8.1    | 8.0    | 8.1    | 8.1                | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 含湿量        | %                 | 7.3                | 7.3    | 7.3                | 7.3    | 7.3    | 7.3    | 7.3                | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 颗粒物        | 实测浓度              | mg/m <sup>3</sup>  | 11.6   | 11.7               | 11.9   | —      | —      | —                  | 11.7               | —    | —     | —                                     | —    | — |
|                                               |            | 折算浓度              | mg/m <sup>3</sup>  | 9.9    | 10.0               | 10.2   | —      | —      | —                  | 10.0               | 10.2 | 30    | 合格                                    | 合格   |   |
|                                               |            | 填报浓度              | mg/m <sup>3</sup>  | <20    | <20                | <20    | —      | —      | —                  | <20                | <20  | —     | —                                     | —    | — |
|                                               | 二氧化硫       | 排放                | kg/h               | 4.3    | 4.2                | 4.7    | —      | —      | —                  | 4.4                | —    | —     | —                                     | —    | — |
| 实测浓度                                          |            | mg/m <sup>3</sup> | ND                 | ND     | ND                 | —      | —      | —      | ND                 | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
| 折算浓度                                          |            | mg/m <sup>3</sup> | ND                 | ND     | ND                 | —      | —      | —      | ND                 | ND                 | 200  | 合格    | 合格                                    |      |   |
| 氮氧化物                                          | 排放         | kg/h              | 1.12               | 1.09   | 1.19               | —      | —      | —      | 1.13               | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 实测浓度       | mg/m <sup>3</sup> | 130                | 125    | 118                | —      | —      | —      | 124                | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 折算浓度       | mg/m <sup>3</sup> | 111                | 108    | 100                | —      | —      | —      | 106                | 111                | 400  | 合格    | 合格                                    |      |   |
| 氟化物                                           | 排放         | kg/h              | 46.65              | 44.90  | 42.28              | —      | —      | —      | 44.61              | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 实测浓度       | mg/m <sup>3</sup> | —                  | —      | —                  | 0.31   | 0.31   | 0.27   | 0.30               | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 折算浓度       | mg/m <sup>3</sup> | —                  | —      | —                  | 0.26   | 0.26   | 0.23   | 0.25               | 0.26               | 5    | 合格    | 合格                                    |      |   |
| 汞及其<br>化合物                                    | 实测浓度       | mg/m <sup>3</sup> | 3×10 <sup>-6</sup> | ND     | 3×10 <sup>-6</sup> | —      | —      | —      | 3×10 <sup>-6</sup> | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
|                                               | 折算浓度       | mg/m <sup>3</sup> | 3×10 <sup>-6</sup> | ND     | 3×10 <sup>-6</sup> | —      | —      | —      | 3×10 <sup>-6</sup> | 3×10 <sup>-6</sup> | 0.05 | 合格    | 合格                                    |      |   |
|                                               | 实测浓度       | mg/m <sup>3</sup> | 1.47               | 2.23   | 1.25               | —      | —      | —      | 1.65               | —                  | —    | —     | —                                     | —    |   |
| 氨                                             | 折算浓度       | mg/m <sup>3</sup> | 1.25               | 1.92   | 1.07               | —      | —      | —      | 1.41               | 1.92               | 10   | 合格    | 合格                                    |      |   |
|                                               | 脱硝效率       | %                 | 82                 |        |                    |        |        |        |                    |                    |      |       | 合格                                    | 合格   |   |

备注: 1、ND 表示监测结果低于方法检出限, ND 参与计算时取检出限值。2、排气筒高度约 110m。3、监测期间生产负荷为 100%。

| 有组织废气监测结果                               |      |      |        |        |        |        |           |                                       |      |    |
|-----------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|------|----|
| 测点位置及<br>样品编号                           | 监测项目 | 单位   | 监测结果   |        |        |        |           | 《水泥工业大气污染物排放标准》<br>(GB 4915-2013) 表 1 |      |    |
|                                         |      |      | 1      | 2      | 3      | 均值     | 最高<br>浓度值 | 标准限值                                  | 达标情况 |    |
| 窑头排口<br>监测孔<br>22/064-2#-<br>0118-1/2/3 | 平均流速 | m/s  | 9.2    | 10.3   | 10.2   | 9.9    | —         | —                                     | —    |    |
|                                         | 平均烟温 | °C   | 69.5   | 69.3   | 70.1   | 69.6   | —         | —                                     | —    |    |
|                                         | 烟气流量 | m³/h | 596774 | 669810 | 665846 | 644143 | —         | —                                     | —    |    |
|                                         | 标干流量 | m³/h | 402649 | 451899 | 448005 | 434184 | —         | —                                     | —    |    |
|                                         | 含湿量  | %    | 2.1    | 2.1    | 2.1    | 2.1    | —         | —                                     | —    |    |
|                                         | 颗粒物  | 实测浓度 | mg/m³  | 10.6   | 10.8   | 10.9   | 10.8      | 10.9                                  | 30   | 合格 |
|                                         |      | 填报浓度 | mg/m³  | <20    | <20    | <20    | <20       | <20                                   |      |    |
|                                         |      | 排放   | kg/h   | 4.3    | 4.9    | 4.9    | 4.7       | —                                     | —    | —  |
| 备注：排气筒高度约 45m。                          |      |      |        |        |        |        |           |                                       |      |    |

| 无组织废气监测结果                                   |       |             |            |    |             |                 |                 |                                                       |      |
|---------------------------------------------|-------|-------------|------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------|
| 测点位置及样品编号                                   | 采样时间  | 气压<br>(kPa) | 气温<br>(°C) | 风向 | 风速<br>(m/s) | 总悬浮颗粒物浓度(mg/m³) |                 | 《水泥工业大气污染物排放标准》<br>(GB 4915-2013) 表 3<br>大气污染物无组织排放限值 | 达标情况 |
|                                             |       |             |            |    |             | 小时值             | 监控点与参照点<br>浓度差值 |                                                       |      |
| 厂界东侧<br>22/064-G <sub>1</sub> -0118-1/2/3/4 | 09:40 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.127           | —               | 0.5mg/m³                                              | —    |
|                                             | 11:00 | 87.9        | 8.6        | E  | 1.0         | 0.073           | —               |                                                       | —    |
|                                             | 12:20 | 87.8        | 10.0       | SE | 0.8         | 0.067           | —               |                                                       | —    |
|                                             | 13:40 | 87.7        | 12.2       | E  | 1.2         | 0.103           | —               |                                                       | —    |
| 厂界南侧<br>22/064-G <sub>2</sub> -0118-1/2/3/4 | 09:40 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.163           | 0.036           |                                                       | 合格   |
|                                             | 11:00 | 87.9        | 8.6        | E  | 1.0         | 0.157           | 0.084           |                                                       | 合格   |
|                                             | 12:20 | 87.8        | 10.0       | SE | 0.8         | 0.188           | 0.121           |                                                       | 合格   |
|                                             | 13:40 | 87.7        | 12.2       | E  | 1.2         | 0.147           | 0.044           |                                                       | 合格   |
| 厂界西侧<br>22/064-G <sub>3</sub> -0118-1/2/3/4 | 09:40 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.045           | -0.082          |                                                       | 合格   |
|                                             | 11:00 | 87.9        | 8.6        | E  | 1.0         | 0.112           | 0.039           |                                                       | 合格   |
|                                             | 12:20 | 87.8        | 10.0       | SE | 0.8         | 0.110           | 0.043           |                                                       | 合格   |
|                                             | 13:40 | 87.7        | 12.2       | E  | 1.2         | 0.088           | -0.015          |                                                       | 合格   |
| 厂界北侧<br>22/064-G <sub>4</sub> -0118-1/2/3/4 | 09:40 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.108           | -0.019          |                                                       | 合格   |
|                                             | 11:00 | 87.9        | 8.6        | E  | 1.0         | 0.080           | 0.007           |                                                       | 合格   |
|                                             | 12:20 | 87.8        | 10.0       | SE | 0.8         | 0.102           | 0.035           |                                                       | 合格   |
|                                             | 13:40 | 87.7        | 12.2       | E  | 1.2         | 0.128           | 0.025           |                                                       | 合格   |

| 无组织废气监测结果                        |       |             |            |    |             |            |       |          |      |    |    |
|----------------------------------|-------|-------------|------------|----|-------------|------------|-------|----------|------|----|----|
| 测点位置及样品编号                        | 采样时间  | 气压<br>(kPa) | 气温<br>(°C) | 风向 | 风速<br>(m/s) | 氨浓度(mg/m³) |       | 标准限值     | 达标情况 |    |    |
|                                  |       |             |            |    |             | 小时值        | 最高浓度值 |          |      |    |    |
| 氨罐区东侧<br>22/064-G5-01118-1/2/3/4 | 10:00 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.02       | 0.77  | 1.0mg/m³ | 合格   |    |    |
|                                  | 11:20 | 87.9        | 8.8        | E  | 1.0         | 0.08       |       |          |      |    |    |
|                                  | 12:40 | 87.8        | 10.2       | SE | 0.8         | 0.70       |       |          |      |    |    |
|                                  | 14:00 | 87.7        | 12.4       | E  | 1.2         | 0.77       |       |          |      |    |    |
| 氨罐区南侧<br>22/064-G6-01118-1/2/3/4 | 10:00 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.89       | 0.89  |          | 合格   |    |    |
|                                  | 11:20 | 87.9        | 8.8        | E  | 1.0         | 0.86       |       |          |      |    |    |
|                                  | 12:40 | 87.8        | 10.2       | SE | 0.8         | 0.34       |       |          |      |    |    |
|                                  | 14:00 | 87.7        | 12.4       | E  | 1.2         | 0.09       |       |          |      |    |    |
| 氨罐区西侧<br>22/064-G7-01118-1/2/3/4 | 10:00 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.06       | 0.81  |          |      | 合格 |    |
|                                  | 11:20 | 87.9        | 8.8        | E  | 1.0         | 0.81       |       |          |      |    |    |
|                                  | 12:40 | 87.8        | 10.2       | SE | 0.8         | 0.76       |       |          |      |    |    |
|                                  | 14:00 | 87.7        | 12.4       | E  | 1.2         | 0.21       |       |          |      |    |    |
| 氨罐区北侧<br>22/064-G8-01118-1/2/3/4 | 10:00 | 87.9        | 8.0        | NE | 1.0         | 0.03       | 0.67  |          |      |    | 合格 |
|                                  | 11:20 | 87.9        | 8.8        | E  | 1.0         | 0.31       |       |          |      |    |    |
|                                  | 12:40 | 87.8        | 10.2       | SE | 0.8         | 0.65       |       |          |      |    |    |
|                                  | 14:00 | 87.7        | 12.4       | E  | 1.2         | 0.67       |       |          |      |    |    |

| 噪声测量结果                             |            |      |                                         |      |
|------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------|------|
| 测点位置及编号                            | 测量结果 dB(A) |      | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB 12348-2008) 2 类 |      |
|                                    |            |      | 标准限值                                    | 达标情况 |
| 厂界东侧 22/064-N <sub>1</sub> -0118-1 | 昼间         | 51.6 | 60dB(A)                                 | 合格   |
| 厂界南侧 22/064-N <sub>2</sub> -0118-1 |            | 51.4 |                                         | 合格   |
| 厂界西侧 22/064-N <sub>3</sub> -0118-1 |            | 55.5 |                                         | 合格   |
| 厂界北侧 22/064-N <sub>4</sub> -0118-1 |            | 53.7 |                                         | 合格   |
| 厂界东侧 22/064-N <sub>1</sub> -0118-2 | 夜间         | 45.0 | 50dB(A)                                 | 合格   |
| 厂界南侧 22/064-N <sub>2</sub> -0118-2 |            | 46.6 |                                         | 合格   |
| 厂界西侧 22/064-N <sub>3</sub> -0118-2 |            | 48.5 |                                         | 合格   |
| 厂界北侧 22/064-N <sub>4</sub> -0118-2 |            | 45.9 |                                         | 合格   |

## 采样照片



\*\*报告结束\*\*